

VIAVAC GBH

FÖR STORA OCH TUNGA GLAS

Max
1.800
kg

VAKUUM GLASLYFT



MED INTEGRERADE BATTERIER

HUVUDSTRÖMBRYTARE

LJUDALARM

JUSTERBAR
LYFTÖGLA

VAKUUMMÄTARE
Röd-grön indikering

BATTERI INDIKATOR
Digital avläsare

TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL

SNABBKOPPLING
Anslutning för vakuumslangar

SUGKOPP

SÄKERHETSPINNE

HYDRALISK TILT

ELMOTORDRIVEN ROTATION

FUNKTIONER

- 90° hydragisk tilt
- 360° elmotordriven rotation
- Fjärrkontroll för sugafast och frigöring

SÄKERHETSFUNKTIONER

- 4 oberoende vakuumkretsar
- 2x12V 60 Ah batterier
- Vakuummätare med röd och grön indikation
- Luftventil för snabb frigöring
- Ljudalarm och synlig varning för lågt vakuumtryck
- Varning för låg batterinivå
- Vakuumbuffertankar med backventiler

SPECIFIKATIONER

Konfigurering	4P-0E	8P-2E	12P-4E
Lyftkapacitet	600 kg	1.200 kg	1.800 kg
Maskinvikt	260 kg	295 kg	350 kg

Uppfyller europeisk standard EN 13155



TRANSPORTSTATIV
Enkel att transportera




FJÄRRKONTROLL

4P-0E
600 KG




1405 x 1005 mm

4P-2E
600 KG



3575 x 470 mm

8P-4E
1.200 KG




3240 x 1835 mm

8P-2E
1.200 KG




3530 x 1475 mm

12P-4E
1.800 KG



3240 x 1835 mm

12P-4E
1.800 KG



3565 x 1005 mm



435 mm